


 15 лет
опыта

 300 технических
специалистов

 24/7 сервисная
поддержка

 10 бесплатных
сервисов

IP телефон Grandstream GXP1625

Стандартный IP-телефон, предназначенный для домашнего использования и малого бизнеса. Поддерживает два независимых SIP-аккаунта, что позволяет также использовать его, как трубку цифрового домофона, и трехстороннюю конференц-связь, которая позволяет быстро организовывать небольшие телефонные совещания.



Модель GXP1625

оборудована графическим дисплеем 132x48 точек с подсветкой, тремя настраиваемыми XML-клавишами, двумя сетевыми портами 10/100Мбит/с со встроенным PoE и поддержкой электронного микролифта EHS для работы с гарнитурами Plantronics. Меню полностью на русском языке.

Ключевые преимущества:

- Качественный HD-звук
- Телефонная книга на **1000 контактов**
- История вызовов на **200 записей**
- Поддержка **2 линий** и **2 SIP-аккаунтов**
- Трехсторонняя конференц-связь
- Два порта **Fast Ethernet**
- Поддержка **EHS для гарнитур Plantronics**

Технические характеристики:

Протоколы/Стандарты	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP
Сетевые интерфейсы	2 x RJ45 10/100Мб, поддержка PoE.
Графический дисплей	LCD-дисплей 132*48 пикселей (2.95") с подсветкой
Голосовые кодеки	Поддержка G.711μ/a, G.722 (широкополосный), G.722.1, G.726-32, G.729 A/B, в диапазоне и вне диапазона DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

IP-телефон Grandstream GXP1625

Технические характеристики:

Клавиши функций	<ul style="list-style-type: none">• 2 клавиши линии с двухцветными LED на 2 SIP-аккаунта• 3 программируемых контекстозависимых сенсорных клавиши• 5 клавиш навигации/меню• 13 специальных клавиш с функциями PAGE/INTERCOM (ПЕЙДЖИНГ/ИНТЕРКОМ), PHONEBOOK (ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА), MESSAGE (СООБЩЕНИЕ), CALL ENCRYPT (ШИФРОВАНИЕ ВЫЗОВА), HOLD (УДЕРЖАТЬ), RECORD (ЗАПИСАТЬ), MUTE (ВЫКЛ. ЗВУК), HEADSET (ГАРНИТУРА), TRANSFER (ПЕРЕДАЧА), CONFERENCE (КОНФЕРЕНЦИЯ), SEND and REDIAL, SPEAKERPHONE, VOLUME
Функции телефонии	Удержание вызова, перевод вызова, трёхсторонняя конференция, загружаемая телефонная книга (XML, LDAP до 500 записей), история вызова (до 200 записей), кастомизация экрана XML, ожидание вызова, протоколирование вызовов, автонабор, автоответ, быстрый вызов, загружаемые рингтоны, поддержка резервного сервера
Разъем гарнитуры	Rj9, поддержка EHS
Возможность крепления к стене	Да
QoS	Layer 2 (802.1Q, 802.1P); Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS)
Безопасность	Пароли пользователя и администратора, аутентификация MD5 и MD5-sess, файл конфигурации, защищённый алгоритмом AES, SRTP, TLS
Многоязычная поддержка	да, в том числе и русский
Обновление/предоставление услуг	Обновление программы через TFTP/HTTP/HTTPS. Массовое предоставление услуг через TR-069 или AES-зашифрованный XML-файл конфигурации, FTP/FTPS
Энергопотребление и экологическая энергоэффективность	Блок питания: Вход 100-240VAC 50-60Hz, Выход +5VDC, 600mA PoE: IEEE802.3af Class 2 3.84W-6.49W
Размеры и вес	209мм x 185мм x 76мм, 0.73кг, вес в упаковке 1.1кг
Температура и влажность	Для работы: от 0°C до 40°C Хранение: от -10°C до 60°C Влажность: 10% - 90% без конденсата